

Лекция 2

Каскадные таблицы стилей CSS

Введение

- Настройки внешнего вида HTML-страниц могут осуществляться с помощью CSS
- Для этих целей в HTML-документ добавляется CSS одним из способов:
 - 1) тег **<style></style>** в заголовке страницы
 - 2) свойство **style** в открывающем теге

Пример 1. Свойство style

```
<html>  
  <head>  
  </head>  
  <body>  
    <p style="color: blue;">Пример текста синего цвета</p>  
    <div style="color: red;">Красный текст</div>  
    <div style="color: green;">Зеленый текст</div>  
    <div style="color: green;">Зеленый текст</div>  
  </body>  
</html>
```

Пример 2. Тег <style>

```
<html>
  <head>
    <style>
      p { color: blue; }
      #first { color: red; }
      .meteo { color: green; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Пример текста синего цвета</p>
    <div id="first">Красный текст</div>
    <div class="meteo">Зеленый текст</div>
    <div class="meteo">Зеленый текст</div>
  </body>
</html>
```

Пример 3. Внешняя таблица стилей

```
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" />
  </head>
  <body>
    <p>Пример текста синего цвета</p>
    <div id="first">Красный текст</div>
    <div class="meteo">Зеленый текст</div>
    <div class="meteo">Зеленый текст</div>
  </body>
</html>
```

Файл **styles.css**

```
p { color: blue; }
#first { color: red; }
.meteo { color: green; }
```

Свойства тегов

Полный справочник по свойствам HTML-тегов:

<http://htmlbook.ru/css>